

# Garanti & skötsel



Wimmerby  
fönstersnickerier

# Vår garanti omfattar

- 25 års garanti mot rötskador gäller Accoya, 15 år eget fabriksbehandlat trä enligt vår standard.
- 10 års garanti mot kondens i isolerrutor enligt särskild garanti från glasleverantör.
- 10 års garanti för utvändiga kittfalsar (GE-Laseal).
- 10 års garanti mot fel i beslagens funktion.

## Garantin innebär att vi utan kostnad för kunden:

- Byter glaskassett med kondens i.
- Reparerar eller byter ut fönster som angripits av röta.
- Reparerar eller byter ut beslag om dessa nedsätter fönstrets funktion.
- Står för arbetskostnad vid byte eller reparation av skadad produkt enligt ovan.

## Garantin omfattar inte:

- Skador som orsakats av ej fackmannamässigt montage.
- Skador som orsakats av främmande föremål som monterats på fönstret t ex persienner, påklustrade spröjs, dekaler etc.
- Skador (slitage) på tätninglist eller skador på tätninglist orsakade av färg eller lösningsmedel.
- Medskickade och ej monterade spaltventiler, uppställningsbeslag, lås och låsbara handtag.
- Lackad dörrtröskel (är oljad vid leverans).
- Följtkostnader i samband med garantiarbeten såsom målning, tapetsering etc.
- Termisk sprickbildning glas.
- Felaktig hantering alternativt felaktiga eller uteblivna skötselråd.

# Skötsel­anvisningar

## Följande krävs för att garantin skall gälla

Täckmålade/laserade fönster skall årligen kontrolleras. Finns det blåsor, sprickor, matthet i färgen/lasyren eller om färgen/lasyren flagnat, skall underhållsmålning göras enligt följande:

- Slipa bort sprucken och löst sittande färg och ta bort eventuell kåda som kan ha trängt ut.
  - Tvätta utvändiga träytor med mildt alkaliskt tvättmedel minst 1-2 ggr per år.
  - Laga eventuella springor i t.ex. hörnsammansättningar på karm/båge eller vid fönsterbleck med övermålningsbar mjukfog.
  - Måla utvändigt med kompatibla produkter, krävs grundmålning använd grundfärg.
  - Invändiga ytor fodrar normalt endast underhåll i form av rengöring med vatten blandat med lämpligt rengöringsmedel. Vid ommålning användes Sherwin Williams Laqvin top eller likvärdigt.
  - Dörrtröskel är oljad vid leverans, skall vid behov oljas in.
  - Laserade ytor borstas med medelhård borste, eventuella kådanlöpningar skrapas bort och mätts med lasyr (kulör eller färglös ) mot uttorkning.
  - Linoljefärg behöver oljas in ca: vartannat år för att få långt liv, utan underhåll mattas ytan och blir porös ganska fort.
- **Viktigt!** I accoya får endast rostfria material monteras, avsteg från detta medför att garanti upphör. För mer info kontakta Ceos Sverige.

## Beslag och tätning­slister

Gångjärn, spanjoletter och eventuella fönsterbromsar skall minst en gång per år smörjas med olja beroende på geografiskt läge. Sättningar i huset kan göra att gångjärn måste justeras och eller karmskruv. Tätning­slister skall hållas hela och rena, skadad list byts ut. Monterade beslag i form av inbrottsskydd, barnsäkerhetsbeslag, vädringsbeslag etc. får ej användas på sådant sätt att dessa kan äventyra fönstrets funktioner eller utsätta fönstret för extrema punktbelastningar. Sidohängda fönsterbågar övertsigande maxmått 1600\*1600 mm skall endast öppnas vid servicearbeten och av kunnig person. Dessa är ej "vädringsfönster"

Endast under förutsättning att ovan nämnda punkter följs gäller garantin.



Wimmerby  
fönstersnickerier